



MASTER-INVERTER

La PAC piscine intelligente !

NEW
DESIGN


POLYCONNECT2.0
INSIDE



4G



MASTER INVERTER XS,
S et S+

MASTER INVERTER
M et XM



Caractéristiques techniques

Modèles MONOPHASÉS	Master-Inverter XS	Master-Inverter S	Master-Inverter S+	Master-Inverter M	Master-Inverter XM	Master-Inverter L	Master-Inverter L+
SCOP selon EN 17645	7,5	8,9	8,3	7,3	7,0	7,8	7,0
Classification selon EN 17645	A	A	A	A	A	A	A
Taille de bassin recommandée*	35-45 m³	45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³	105-130 m³	130-160 m³
Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR							
Puissance restituée Mode BOOST	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1 kW	20,4 kW	24,2 kW	27,8 kW
COP Mode BOOST	5,5	7,3	6,3	5,3	5,2	6,0	5,2
Puissance restituée Mode SMART	9,3 ~ 3,5 kW	10,6 ~ 3,9 kW	13,1 ~ 4,2 kW	16,1 ~ 5,5 kW	20,4 ~ 6,5 kW	24,2 ~ 7,8 kW	27,8 ~ 10,5 kW
COP Mode SMART	5,5 ~ 10,8	7,33 ~ 10,8	6,3 ~ 11,2	5,3 ~ 10,8	5,2 ~ 10,1	6 ~ 10,8	5,2 ~ 10,1
Puissance restituée Mode ECO-Silence	3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW	6,5 kW	7,8 kW	10,5 kW
COP Mode ECO-Silence	10,8	10,8	11,2	10,8	10,1	10,8	10,1
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**							
Puissance restituée Mode BOOST	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 kW	14,8 kW	18,2 kW	22,9 kW
COP Mode BOOST	5,2	5,6	4,7	4,4	4,5	4,4	4,2
Puissance restituée Mode SMART	6,6 ~ 3,2 kW	7,8 ~ 3,5 kW	9,8 ~ 3,7 kW	11,5 ~ 4,2 kW	14,8 ~ 4,9 kW	18,2 ~ 6,8 kW	22,9 ~ 8,1 kW
COP Mode SMART	5,2 ~ 6,7	5,6 ~ 7,1	4,7 ~ 7,1	4,4 ~ 6,7	4,5 ~ 6,6	4,4 ~ 6,7	4,2 ~ 6,5
Puissance restituée Mode ECO-Silence	3,2 kW	3,5 kW	3,7 kW	4,2 kW	4,9 kW	6,8 kW	8,1 kW
COP Mode ECO-Silence	6,7	7,1	7,1	6,7	6,6	6,7	6,5
Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR							
Puissance restituée Mode BOOST	3,6 kW	4,9 kW	7,9 kW	9,0 kW	11,7 kW	15,0 kW	17,6 kW
COP Mode BOOST	3,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR							
Puissance restituée Mode BOOST	3,4 kW	4,7 kW	5,5 kW	6,8 kW	8,3 kW	9,7 kW	12,0 kW
COP Mode BOOST	2,8	3,9	3,6	2,8	3,0	3,0	2,8
Niveau sonore CTM min-max (à 10m) selon EN ISO 3741 : 2010 ***	22 ~ 28 dB(a)	26 ~ 30 dB(a)	26 ~ 31 dB(a)	27 ~ 33 dB(a)	27 ~ 34 dB(a)	28 ~ 35 dB(a)	28 ~ 35 dB(a)
Niveau sonore mini-maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	21 ~ 25 dB(a)	23 ~ 26 dB(a)	23 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 31 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-15°C -> 38°C						
Installation							
Connexions	1,5" / 50 mm						
Alimentation	230V / 1~+N / 50 Hz						
Protection et taille de câble (pour 20 m)	C 10 A (3G 2,5 mm²)	C 16 A (3G 2,5 mm²)	C 16 A (3G 2,5 mm²)	C 20 A (3G 4 mm²)	C 20 A (3G 4 mm²)	C 25 A (3G 4 mm²)	C 32 A (3G 6 mm²)
Puissance absorbée Max (air 28°C)	1,8 kW	2,0 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,1 kW	4,6 kW	6,0 kW
Débit d'eau minimum	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Dimensions en mm (L x l x h)	980 x 419 x 584	980 x 419 x 584	980 x 419 x 584	1080 x 479 x 707	1080 x 479 x 707	1178 x 525 x 569	1178 x 525 x 569
Poids net (brut)	46 kg (58 kg)	48 kg (59 kg)	48 kg (59 kg)	62 kg (72 kg)	63 kg (80 kg)	93 kg (111 kg)	94 kg (111 kg)

* Période de mai à septembre avec couverture.

** Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la FFP.

***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certifiés par le laboratoire indépendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

Modèles TRIPHASÉS	Master-Inverter M Tri	Master-Inverter XM Tri	Master-Inverter L Tri	Master-Inverter L+Tri	Master-Inverter XL Tri
SCOP selon EN 17645	7,3	7,0	7,8	7,0	9,1
Classification selon EN 17645	A	A	A	A	A
Taille de bassin recommandée*	70-85 m³	85-105 m³	105-130 m³	130-160 m³	160-190 m³
Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR					
Puissance restituée Mode BOOST	16,1 kW	20,4 kW	24,2 kW	27,8 kW	35,6 kW
COP Mode BOOST	5,3	5,2	6,0	5,2	5,6
Puissance restituée Mode SMART	16,1 ~ 5,5 kW	20,4 ~ 6,5 kW	24,2 ~ 7,8 kW	27,8 ~ 10,5 kW	35,6 ~ 12,8 kW
COP Mode SMART	5,3 ~ 10,8	5,2 ~ 10,1	6 ~ 10,8	5,2 ~ 10,1	5,6 ~ 13
Puissance restituée Mode ECO-Silence	5,5 kW	6,5 kW	7,8 kW	10,5 kW	12,8 kW
COP Mode ECO-Silence	10,8	10,1	10,8	10,1	13,0
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**					
Puissance restituée Mode BOOST	11,5 kW	14,8 kW	18,2 kW	22,9 kW	28,0 kW
COP Mode BOOST	4,4	4,5	4,4	4,2	4,7
Puissance restituée Mode SMART	11,5 ~ 4,2 kW	14,8 ~ 4,9 kW	18,2 ~ 6,8 kW	22,9 ~ 8,1 kW	28 ~ 9,6 kW
COP Mode SMART	4,4 ~ 6,7	4,5 ~ 6,6	4,4 ~ 6,7	4,2 ~ 6,5	4,7 ~ 6,7
Puissance restituée Mode ECO-Silence	4,2 kW	4,9 kW	6,8 kW	8,1 kW	9,6 kW
COP Mode ECO-Silence	6,7	6,6	6,7	6,5	6,7
Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR					
Puissance restituée Mode BOOST	9,0 kW	11,7 kW	15,0 kW	17,6 kW	23,3 kW
COP Mode BOOST	3,8	3,8	4,2	3,69	4,2
Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR					
Puissance restituée Mode BOOST	5,8 kW	8,3 kW	9,7 kW	12,0 kW	14,7 kW
COP Mode BOOST	2,8	3	2,98	2,81	2,9
Niveau sonore CTTM min-max (à 10m) selon EN ISO 3741 : 2010 ***	27 ~ 33 dB(a)	27 ~ 33 dB(a)	28 ~ 34 dB(a)	28 ~ 34 dB(a)	35 ~ 41 dB(a)
Niveau sonore mini-maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 31 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)	32 ~ 38 dB(a)
Plage de fonctionnement	-15°C -> 38°C				
Installation					
Connexions	1,5" / 50 mm				
Alimentation	400 V / 3~+N / 50 Hz				
Protection et taille de câble (pour 20 m)	3P +N C16 (5G 2,5 mm²)	3P +N C16 (5G 2,5 mm²)	3P +N C20 (5G 2,5 mm²)	3P +N C20 (5G 2,5 mm²)	3P +N C20 (5G 2,5 mm²)
Puissance absorbée Max (air 28°C)	3,4 kW	4,1 kW	4,6 kW	6,0 kW	6,9 kW
Débit d'eau minmum	5 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	12 m³/h
Dimensions en mm (L x l x h)	1080 x 479 x 707	1080 x 479 x 707	1178 x 525 x 569	1178 x 525 x 569	1167 x 498 x 1171
Poids net (brut)	62 kg (72 kg)	63 kg (80 kg)	93 kg (111 kg)	94 kg (111 kg)	123 kg (143 kg)

* Période de mai à septembre avec couverture.

** Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la FFP.

***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certifiés par le laboratoire indépendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010, sauf modèles XL.



MAÎTRISEZ VOTRE CHAUFFAGE EN SILENCE AVEC CETTE POMPE À CHALEUR À TECHNOLOGIE FULL INVERTER.

Grâce à son système de régulation intelligent exclusif, la pompe à chaleur réversible Master-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP* et le plus bas niveau sonore !



MASTER INVERTER XL Tri



Utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide.



La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.



Utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP.

Exemple : fonctionnement simplifié de la PAC Master-Inverter en mode SMART

	Puissance	COP	Niveau sonore
Ambiance froide et eau «froide»	élevée	standard	standard
Ambiance froide et eau «chaude»	moyenne	moyen	abaissé
Ambiance élevé et eau «chaude»	mini	maxi	mini

Tableau de sélection

DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE* niveau d'eau 1.50 m
*couverture ou volet roulant OBLIGATOIRE



	Modèles monophasés								Modèles triphasés				
	XXS	XS	S	S+	M	XM	L	L+	M	XM	L	L+	XL
Zone Chaude	35 m³	45 m³	55 m³	70 m³	85 m³	105 m³	130 m³	160 m³	85 m³	105 m³	130 m³	160 m³	190 m³
Zone Tempérée	30 m³	40 m³	50 m³	65 m³	80 m³	100 m³	115 m³	145 m³	80 m³	100 m³	115 m³	145 m³	175 m³
Zone Fraîche	25 m³	35 m³	45 m³	55 m³	70 m³	85 m³	105 m³	130 m³	70 m³	85 m³	105 m³	130 m³	160 m³

ATTENTION : Ce tableau ne remplace pas une étude thermique et est donné à titre indicatif. Pour un fonctionnement en toutes saisons, merci de contacter votre interlocuteur Polytropic.

Avantages équipements



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF

Écran tactile TFT couleur.

3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique.



FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

PolySmart Control : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante.

PERFORMANCES OPTIMISÉES



Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.



2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales.



SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»

- Dégivrage par inversion de cycle,
- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température».



MATÉRIAUX RECYCLÉS

Carrosserie en ABS 70% recyclé et traitée anti-UV (sauf modèle XL Tri en acier galvanisé)



TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE

L'isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore extrêmement bas.



SOLUTION CONNECTÉE

PolyConnect inside : module wifi et clé 4G inclus pour un contrôle à distance via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter.

ACCESSOIRES INCLUS : couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique 50 mm, 4 patins anti-vibration «Silent block», kit d'évacuation des condensats, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.

PolySmart Control : des atouts de taille

RÉGULATION EXCLUSIVE ET ÉCONOMIES

- **Optimisation de la puissance nécessaire au maintien de température** de votre bassin, par croisement des données de température ambiante et température d'eau.
- **Anticipation des besoins en énergie du bassin** grâce à une régulation évoluée à double entrées.
- **COP bien plus élevé** en moyenne sur la saison + **niveau sonore au plus bas**.
- Compresseur Inverter avec échangeurs « surdimensionnés » = **COP plus élevés**.
- Ventilateur Brushless (à vitesse variable) = **niveau sonore plus bas**.
- Combinaison du compresseur Inverter et du ventilateur Brushless = **régulation de la puissance** en fonction des besoins du bassin.

3 MODES DE FONCTIONNEMENT



Mode BOOST

On demande à la machine un maximum de puissance pour chauffer rapidement.



Mode SMART

La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.



Mode ECO-SILENT

La puissance maximum délivrée par la machine est bridée pour assurer en permanence le niveau sonore le plus bas et le COP le plus élevé.

COP AUGMENTÉ



Facture d'électricité RÉDUITE



Niveau sonore DIMINUÉ



MEILLEUR CONFORT d'utilisation



Écrans TFT couleur tactile

UN ÉCRAN DIGITAL TACTILE TRÈS RÉACTIF POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ

- Ecran tactile TFT capacitif **haute-définition** de grande taille pour une **grande lisibilité** (L 72 x h 68 mm, Diagonale 4")
- Protégé par une couche de **verre trempé thermique** pour assurer sa **résistance**.
- La **porte de protection transparente** protège l'afficheur des conditions climatiques, poussières et rayures.

Interface utilisateur intuitive

UNE INTERFACE DE PILOTAGE INTUITIVE ET MULTILINGUE

Un fonctionnement clair et une navigation facile, une réactivité au doigt et à l'oeil ...



Accès aux 3
modes de
fonctionnement
intuitifs en un seul
geste !



Affichage de
l'alarme, diagnostic
et solution de
résolution avec
n° du SAV si
nécessaire



Historique des
50 derniers
événements



POLYCONNECT2.0
INSIDE

Connectez facilement la pompe à chaleur en scannant le QR code, contrôlez via l'application gratuite et bénéficiez de la supervision à distance sécurisée pour une maintenance préventive et un diagnostic à distance par les techniciens Polytropic.



Connectez la pompe à chaleur et obtenez
2 ans de garantie additionnelle sur toutes les pièces



POLYCONNECT2.0



4 Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES
+33 (0)4 78 56 93 90 - +33 (0)4 78 56 93 99
✉ polytropic@polytropic.fr - www.polytropic.fr

HOTLINE
04 78 56 93 96

Appel non-surtaxé

POLYTROPIC SAS au capital de 100 000 euros
RCS Lyon : 423 815 125 - SIRET 423 815 125 00038
TVA : FR39 42381525 - APE 4674 B